



**TALLES
36 AL 47**

G

D

OPCIONAL: **200 03**

PUNTERA PLÁSTICA
(SIN SELLO IRAM)

PUNTERA DE ACERO

200 joules

CUERO
VACUNO FLOR
ESPESOR
1,8/2,20 MM

CORDONES
REDONDOS
70 CM

OJALILLOS
METÁLICOS
(4 POR LADO)

FORRADO
EN SU
INTERIOR

PLANTILLA DE VISTA BÁSICA (3 ML)
PLANTILLA STROBELL
OPCIONAL: ANTIPERFORACIÓN **P**

REMACHES
METÁLICOS

PU SUELÍN PU ESPANSO

CONTRAFUERTE
REFORZADO

PU BIDENSIDAD

OPCIONAL: **A** ANTIESTÁTICO

**PU BIDENSIDAD:
IDEAL PARA TODA LA INDUSTRIA**

ANTI-RESBALE
(STOP CONTROL)

TALLE

ESTRÍAS PARA
ESCALERAS

TRABAS PARA ESCALERAS

RESISTENTE A
LA ABRASIÓN

ZONA DE AGARRE

TACO
ANTIFATIGA

RELOJ CON
FECHA DE INYECCIÓN

SISTEMA DE
TORSIÓN

**APTO PARA TRABAJOS
CON HIDROCARBUROS
Y ACEITES**

**PROPIEDADES
DIELÉCTRICAS**

INYECCIÓN DIRECTA