

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-E105-002.2 (C1)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) en cumplimiento con la Resolución S.I.C. y M. N° 896/1999 al producto cuyas características se detallan a continuación:

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) in compliance with Resolution S.I.C. & M. N°896/1999 to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ESLINGAR S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. L. N. ALEM 693 - 5° PISO - C.A.B.A. - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ESLINGAR S.A. \ MONROE 1295 - QUILMES - PCIA. DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS DE ALTURA – SISTEMA ANTICAÍDAS – ELEMENTO DE AMARRE ANTICAÍDAS CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver anexo

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

DELTA PLUS

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3622-1:2004

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución ex. S.I.C. y M. N° 896/99; la resolución ex. S.I.C. y M. N° 799/99; sus Resoluciones y Disposiciones complementarias y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution ex. S.I.C. & M. N° 896/99; the resolution ex. S.I.C. & M. N° 799/99; its complementary Resolutions and Dispositions and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / *This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. DC-FG 114 OT 164622 – Id. 68379 , DC-FG 114 OT 164622 – Id. 68380 , DC-FG 114 OT 164622 – Id. 68381, DC-FG 114 OT 164622 – Id. 68382, DC-FG 114 OT 164622 – Id. 68383, DC-FG 114 OT 164622 – Id. 68384. emitido por / issued by IRAM y SHITSUKE.*

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N°: DC-P-E105-002.2

This License cancels and replaces to License N°:DC-P-E105-002.2

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2019-11-13

Fecha de aprobación:
Approval date:

2020-11-18

Ing. Pablo Calabrese

Dirección de Certificación
Certification Management

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Productos OCP 001

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-E105-002.2 (C1)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 2 / 1 of 2

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ESLINGAR S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. L.N. ALEM 693 - 5° PISO - C.A.B.A. - ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Modelo	Descripción
WXECV21A	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud con dos mosquetones de 18 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV1020A	Elemento de amarre anticaídas con amortiguador de 2 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura y otro de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura
WXECV1021A	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura, otro de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV1026AC	Elemento de amarre anticaídas doble elastizado con amortiguador de 1,5 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura y dos de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura
WXECV1026ACP	Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de longitud con 2 argollas delta, un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y dos forjados de acero de 60 mm o de 55 mm de apertura.
WXECV21EA	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud elastizado con dos mosquetones de 18 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV1020EA	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, otro de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV2020EA	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, otro de 110 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV1026EA	Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, dos de acero forjado de 60 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV2026EA	Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, dos de 110 mm de apertura y amortiguador de caídas.
WXECV1020EAM65	Elemento de amarre anticaídas elastizado con amortiguador, de 1,5 m de largo un mosquetón de 19 mm y otro de 60 mm
WXECV1026EAM65	Elemento de amarre anticaídas, doble, elastizado de 1,5 m de longitud con amortiguador un mosquetón oval y dos mosquetones forjados de 60 mm o de 55 mm de apertura.
WXECV1026EAK	Elemento de amarre anticaídas doble de cinta de KEVLAR con amortiguador de 1,5 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura y dos de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura
WXECV1021XE	Elemento de amarre anticaídas de cinta tubular con amortiguador interno, un mosquetón estampado de 19 mm de apertura y otro forjado de 55 mm de apertura
WXECV1026XE	Elemento de amarre anticaídas doble de cinta tubular con amortiguador interno, un mosquetón estampado de 19 mm de apertura y dos forjados de 55 mm de apertura
WXECV1026XEM65	Elemento de amarre anticaídas doble en cinta tubular de 1,5 m con amortiguador interno, 1 mosquetón de 19 mm y 2 mosquetones de 65 mm de apertura.
WXECV2026XE	Elemento de amarre anticaídas doble en cinta tubular de 1,5 m con amortiguador interno, 1 mosquetón de 19 mm y 2 mosquetones de 110 mm de apertura.
WXECVS 118	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de cable de acero con amortiguador y dos mosquetones estampados de 18 mm de apertura.

Ing. Pablo Calabrese

**Dirección de Certificación
Certification Management**

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | www.iram.org.ar

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Productos OCP 001

A8.0

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-E105-002.2 (C1)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de 2 / 2 of 2

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ESLINGAR S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. L. N. ALEM 693 - 5° PISO – C.A.B.A. - ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Modelo	Descripción
WXECVS 155	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de cable de acero con amortiguador un mosquetón estampado de 18 mm de otro de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura
WXECVS 255	Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de cable de acero con amortiguador un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y dos de acero forjado de 60 mm o de 55 mm de apertura
WXECV42TEL	Elemento de amarre anticaídas doble de sogas retorcidas de 1,0 m de longitud, con amortiguador y dos mosquetones forjados de 55 mm de apertura y un mosquetón oval.
WXEAMO006	Amortiguador de caídas

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

Ing. Pablo Calabrese

**Dirección de Certificación
Certification Management**

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001