

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MARCA **CORCEL SAFETY**

MODELO: OCA04

CLIENTE: -

PRENDA: CAMISA MANGA LARGA (RENOVADA)

CODIGO:

TELA: SARGA MEDIANA 60Z

COLORES:



CARTERA

Con contra vista interna doblada
Ancho 3cm con pespunte a 2,9 cm

OJALES

En frente izquierdo
Realizados con ojaladora

pie de cuello
cartera

PUNTADAS: 14 o 16PPC

BOTONES

En frente derecho
POSICION a 1,5cm del borde de la
cartera distancia entre centros de
botones 10cm. Colocados con
máquina botonera
1 en pie de cuello
5 en cartera derecha
PUNTADAS: 14 o 16PPC

PUÑO CON ENTRETELA Y PINZA

VER EXPLICACION EN ESPALDA

Pliegue en unión de manga
delantera con puño

CUELLO

Con pie de cuello simulado y entretela
1 costura simple pespunte a 7mm del borde
excepto en extremos de pie de cuello en dondela
costura pasa a 5mm del borde
Sobrecosido una costura simple pespunte a 1mm
del borde

ETIQUETA DE TALLE, MARCA Y COMPOSICION

Colgando en el centro del cuello (interior trasero)
Fijada con la operación de sobrecosido

CERRADO DE COSTADOS, MANGAS Y HOMBROS

2 Costuras cadeneta paso: 3/16"
Armado:

COSTADOS Frente sobre espalda

MANGAS Cuerpo sobre mangas

HOMBROS Canesú sobre frente

BOLSILLO CON TAPA

BOLSILLO

Extremos inferiores con bordes redondeados

Formato OMBU.

Largo: 15,5cm

Ancho: 14cm

Pegado: Costura simple con recta a 1mm del borde.

Doblado de ruedo: 1 costura simple pespunte a 5mm del

borde previamente se dobla hacia dentro 6mm y se

vuelve a doblar otros 6mm.

Colocar botón en centro de bolsillo (ancho) a

3,5cm de boca de bolsillo (alto)

TAPA

Formato CORCE


Largo: 14,5

Ancho: 6,5

ARMADO: Una costura simple pespunte a 7mm del borde

PESPUNTE: Costura simple con recta a 1mm del borde

PEGADO: 1 costura interna a 5mm del borde, luego rebatiendo y
sobrecosiendo a 7 mm del nuevo bo



CANESU SIMPLE

Unido a espalda.
Medida: 10,5cm de alto en centro de escote Cosido con ametralladora 2 agujas PASO 3/16" Armado:

CANESU SOBRE ESPALDA

MANGA

Cosido con ametralladora 2 agujas paso 3/16" Armado: CUERPO SOBRE MANGAS

ESPALDA

Con faldón curvo y unida a canesú simple.

MANGA

Abertura de 12,5cm envivada por tirilla de manga de 12mm y con una pinza en unión con puño
Cosidos con recta
Armado: con atraque oblicuo tomando las 2 tirillas del lado interior y formando

RUEDO

Con dobladillo de 6mm con pespunte a 5mm del borde inferior de la camisa

PUÑOS

Ancho 7cm
Con ángulos en los extremos y entretela
Cosido con recta
DOBLADILLO DE PUÑO (primera costura)
1 costura simple pespunte a 5mm del borde, tomando entretela
ARMADO DE PUÑOS
1 costura simple pespunte a 5mm del borde
PESPUNTE DE PUÑOS
1 costura simple pespunte a 7mm del borde
SOBRECOSIDO DE PUÑOS
1 costura simple pespunte a 1mm del borde




TABLA DE MEDIDAS

TABLA DE MEDIDAS DE CAMISAS DE TRABAJO MANGA LARGA													
TALLES	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Medida de cuello	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Ancho de medio pecho	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83
Ancho de hombros	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Largo de mangas	62	62	62	62	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
Largo total	76	76	76	76	76	79	79	79	79	81	81	81	81

MAS ESPECIFICACIONES

COSTURAS DE CERRADO DE COSTADOS Y MANGAS

2 costuras cadenetas paso: 3/16" frente sobre espalda.

UNION DE HOMBROS

2 costuras cadenetas paso: 3/16" canesu sobre frentes.

PEGADO DE MANGAS

2 costuras cadenetas paso: 3/16" cuerpo sobre mangas.

UNION DE CANESU CON ESPALDA

2 costuras cadenetas paso: 3/16" canesu sobre espalda.

DOBLADILLO DE CUELLO

1 costura simple pespunte a 7 mm del borde, tomando entretela.

DOBLADILLO DE PUÑO (PRIMERA COSTURA)

1 costura simple pespunte a 5 mm del borde, tomando entretela.

ARMADO DE CUELLO

1 costura simple pespunte a 7 mm del borde, excepto en extremos de pie de cuello en donde la costura pasa a 5 mm del borde.

ARMADO DE PUÑOS

1 costura simple pespunte a 5 mm del borde.

ARMADO DE TAPAS

1 costura simple pespunte a 7 mm del borde.

PESPUNTES DE CUELLO Y PUÑOS

1 costura simple pespunte a 7 mm del borde.

PESPUNTE DE TAPAS

1 costura simple pespunte a 1 mm del borde.

SOBRECOSIDOS DE CUELLO Y PUÑOS

1 costura simple pespunte a 1 mm del borde.

PEGADO DE TAPAS

1 costura interna a 5 mm del borde, luego rebatiendo y sobrecosiendo a 7 mm del nuevo borde.

PEGADO DE BOLSILLOS

1 costura simple pespunte a 1 mm del borde.

DOBLADILLO DE RUEDO

1 costura simple pespunte a 5 mm del borde. previamente se dobla hacia dentro 6 mm y se vuelve a doblar otros 6 mm.

BOTONES

5 en frente, 1 en pie de cuello, 1 en cada puño y en c/ bolsillo. En

frente: 100 mm entre centros y a 15 mm del borde de vista

En puño: centrados a lo ancho y a 10 mm de separación entre el borde del botón respecto del borde del puño.

OJALES

5 en frente, 1 en pie de cuello, 1 en cada puño y 1 en c/ tapa.

Ubicación de ojales:

En frente: 100 mm entre centros y a 15 mm del borde de vista en puño: centrados a lo ancho y a 12 mm de separación entre el borde del ojal respecto del borde del puño.

REMATES

En extremos de costuras de pegado de cuello, puños, bolsillos, tapas y en extremos de pespuntos de cuello y puño.

ATRAQUES

Opcionalmente se acepta:

1_ a 5 mm del vértice de la pieza de manga, perpendicular a la tirilla de manga. (externo) 2_ en

forma oblicua tomando los dos bordes de la tirilla (interno)

3_ idem a la opción 1 pero con un remate de maquina recta.

PUNTADAS

En general :3,5 por cm, Dobladillo de ruedo : 2,5 por cm

Botones: 14 o 16 ppc

Ojales: 28 ppc

CRUCE DE FRENTES

Posición de botones en frente derecho a: 1,7 cm del borde

Posición de ojales en frente izquierdo a 1,5 cm del borde.

DETALLES DEL TEXTIL

PROCESO	DESCRIPCION	CONSUMO	UBICACION	COLORES
Corte	Sarga mediana 60Z	1,40 metros	prenda entera	Verde Peteo Beige Azul Blanco
Corte	Artículo 0205 TAFETA TERMINACION ENTRETELA	10 centímetros (hasta Talle 60)	cuello y puños	Crudo

AVIOS

PROCESO	UBICACION	DESCRIPCION	COLOR	CONSUMO	CODIGO	IMAGEN
Armado y confección	Pie de cuello x1, cartera x5, bolsillos x2 (1 en c/bolsillo), puños x2 (1 en c/puño) Posición de botones: en frente derecho Posición de ojales: en frente izquierdo	Botón de poliéster para camisa4 agujeros TAMAÑO 18	Base de la prenda	10 unidades	BOT.99.---.18	
Armado y confección	A 4cm de la boca del bolsillo delantero izquierdo (izq. de quien calza la prenda)	Grifa CORCEL Indumentaria Profesional	-	1 unidad	GR.08	
Armado y confección	Colgando en el centro del pie de cuello interior trasero fijada con la operación de sobrecosido de cuello (ambas partes de la etiqueta deben quedar dentro del cuello)	Etiqueta CORCEL Indumentaria Profesional	-	1 unidad	ETT.08.--	
Armado y confección	En aguja En bobina y/o crochet Puntadas x cm: 3,5	Hilo UniversalTítulo 120	Base de la prenda	135 metros	HI.99.---.T120	
Terminación	Por arriba de tapa de bolsillo izquierda de manera centrada.	Etiqueta autoadhesiva en formato circular impreso conlogo antiolor	Blanco	1 unidad		

