

## LÍNEA INDUSTRIAL Botín 525BAF

Algunos trabajos demandan un plus de resistencia. Quienes afrontan las exigencias diarias de industrias como la petrolera, metalúrgica, agropecuaria o de la construcción lo saben bien.

Para ellos esta línea, confeccionada a la altura de las circunstancias.



\*Imagen ilustrativa

### DESCRIPCIÓN

**MODELO: BOTÍN DE SEGURIDAD**  
**ARTÍCULO: 525BAF**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### CAPELLADA

Exterior: Flor HQ 100%,  
Interior: Forro textil con tratamiento antimicrobiano.  
Cuello: Acolchado.  
Lengüeta: Acolchado.

#### PUNTERA

Acero.

#### NUMERACIÓN

Desde el Nº 35 al Nº 47.

#### PLANTA

D - Dieléctrico.  
TPU / PU por inyección directa al corte.  
Autolimpiante.  
Resistente a hidrocarburos.  
Excelente grip (adherencia al suelo).  
Resistente a la flexión.  
Resistente a la abrasión.

**OPCIONAL - COBERTURA ANTE RIESGOS ESPECÍFICOS**  
"P" Plantilla de Tela Antipunzonado resistente a la perforación.

### TECNOLOGÍAS



CW AIR



CW FLEX



CW REFLEX



CW ECO



100% CUERO ARGENTINO



CW IMPACT



CW DRY



CW EVA-MOLD



HORMAS EXTRA ANCHAS



PUNTERAS DE ALUMINIO



CW CLEAN



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



CW METATARSAL



RESISTENCIA DIELECTRICA



CW SAFE



Sello IRAM de conformidad con norma IRAM 3610:2015 según resolución 896/99 de la Secretaría de Industria y Comercio. La resolución 299/2011 exige a los empleadores entregar este tipo de elementos de protección a sus empleados.

Comprometidos de manera voluntaria en hacer cada día una industria más segura y sustentable.

Fecha de última revisión: 08/01/2026

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

### TABLA DE CONVERSIÓN DE MEDIDAS DE CALZADO

Las medidas son aproximadas y pueden variar.

Francés (Europa)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Largo Francés (Descalzo y con medias - cm.)	23,4	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,3	28,0	28,7	29,3	30,0	30,6	31,3